

ESPECIFICACIONES TECNICAS KIT BASICO ESTRUCTURADO EN METALCON

PANELES EXTERIORES

Estructurados en perfiles de acero galvanizado tipo Metalcon Estructural de **2x4x0.85**

PANELES INTERIORES

Estructurados en perfiles de acero galvanizado tipo Metalcon Estructural de **2x3x0.85**

REVESTIMIENTOS DE PANELES (UN LADO DEL PANEL)

Exterior

- Plancha de OSB 9.5 mm.
- Fieltro Asfáltico de 10 lbs. Aislante repelente de humedad.
- Siding de PVC Blanco y todas las terminaciones necesarias, para su perfecta instalación.
(Perfil Inicio, Perfil J, Panel Alero intercalados, Perfil Interior y Exterior)
- Fijaciones.

Interior

- Volcanita 10 mm. Paneles divisorios dormitorios y Living comedor.
- Volcanita RH 12.5 mm.** Paneles divisorios baño y cocina.
- Fijaciones.

ESTRUCTURA TECHUMBRE

- Cerchas estructuradas en perfiles de acero galvanizado estructural de 2x3x0.85
- Frontones en perfil acero galvanizado 2x4x0.85
- Costaneras Superiores en Perfil omega estructural 35/OMA85
- Viga Central en Pino Oregón de 2"x 8"
- Vigas a la Vista en Pino Oregón de 2"x 6"
- Cielo en volcanita de 10 MM.
- Fijaciones.

CUBIERTA DE TECHUMBRE

- Plancha de OSB 9.5 MM
- Fieltro Asfáltico de 10 lbs. Aislante repelente de humedad.
- Teja Asfáltica para cubierta, color a definir.
- Fijaciones.

PUERTAS

- Puerta Principal de 80 x 2.00 mt modelo Portal sólida
- Puerta Principal de 70 x 2.00 mt modelo Portal sólida
- Chapas de Seguridad puertas acceso y salida.

VENTANAS DE ALUMINIO

- Ventanas hasta de 1.50 x 1.50 en línea 5000 color Titanium
- Ventanas Mamparas 1.50 x 2.00 en línea L-25 color Titanium

AISLANTES

- AISLANTES CONSIDERADOS PARA PERIMETRO Y CIELOS.
- Fisiterm de 50 mm aislante térmico acústico
- Fieltro de 10 lb. Aislante repelente de humedad.