

CASAS PREFABRICADAS LA HACIENDA

Especificaciones Técnicas kit completo en Metalcon

1.- PANELES EXTERIORES.

Estructurados en perfiles de acero galvanizado tipo Metalcon Estructural de **2x4x0.85**

2.- PANELES INTERIORES.

Estructurados en perfiles de acero galvanizado tipo Metalcon Estructural de **2x3x0.85**

3.- REVESTIMIENTOS DE PANELES (AMBOS LADOS DEL PANEL).

Exterior

- Plancha de OSB 9.5 mm.
- Fieltro Asfáltico de 10 lbs. Aislante repelente de humedad.
- Siding de PVC Blanco y todas las terminaciones necesarias, para su perfecta instalación. (Perfil Inicio, Perfil J, Panel Alero intercalados, Perfil Interior y Exterior)
- Fijaciones.

Interior

- Volcanita 10 mm. Paneles divisorios dormitorios y Living comedor.
- Volcanita RH 12.5 mm.** Paneles divisorios baño y cocina.
- Fijaciones.

4.- ESTRUCTURA TECHUMBRE.

- Cerchas estructuradas en perfiles de acero galvanizado estructural de 2x3x0.85
- Frontones en perfil acero galvanizado 2x4x0.85
- Costaneras Superiores en Perfil omega estructural 35/OMA85.
- Viga Central en Pino Oregón de 2"x 8"
- Vigas a la Vista en Pino Oregón de 2"x 6"
- Cielo en volcanita de 10 MM.
- Fijaciones.

5.- CUBIERTA DE TECHUMBRE.

- Plancha de OSB 9.5 MM
- Fieltro Asfáltico de 10 lbs. Aislante repelente de humedad.
- Teja Asfáltica para cubierta, color a definir.
- Fijaciones.

6.- PUERTAS.

- Puerta Principal Acceso de 80 x 2.00 mt. modelo Portal sólida
- Puerta Principal salida cocina 70 x 2.00 mt. modelo Portal sólida
- Puertas interiores de 70 x 2.00 mt. Modelo sinfonía
- Chapas de Seguridad puertas acceso, salida.
- Chapas de Pomo dormitorios y baños.

7.- VENTANAS DE ALUMINIO.

- Ventanas hasta de 1.50 x 1.50 en línea 5000 color Titanium
- Ventanas Mamparas 1.50 x 2.00 en línea L-25 color Titanium

8.- TERMINACIONES.

- Pino Cepillado 1x5 para Marcos para Puertas y Ventanas.
- Topes para Puertas en Pino cepillado 1" x 2"
- Pilastras y Guardapolvos ¾ x 2".
- Cornisas de aislapol para cielos rasos.
- Tapacanes frontales de pino Cepillado 1" x 5" y Laterales 1" x 8"

9.- AISLANTES.

- AISLANTES CONSIDERADOS PARA PERIMETRO Y CIELOS.
- Fisiterm de 50 mm aislante térmico acústico
- Fieltro de 10 lb. Aislante repelente de humedad.

10.- FIJACIONES.

- Tornillos Especiales para su armado e instalación.